

Unitop

Pneumatisk mätning

Pneumatisk mätning med handpump

Cisterner med tunn- och tjockolja samt ett flertal andra vätskor.

Enstaka cisterner. Max avstånd cistern – mätare 50 m. Universell.

Vätskans hydrostatiska tryck mot cisternens botten överförs via mätledningen till mätarens membranverk och skala. Det pneumatiska trycket åstadkommes av handpumpen.

Unitop har specialvisare samt datummarkering för förbrukningskontroll.

Unitop är steglöst inställbar för cisterner enligt nedan. Grundskalorna anger innehållt i % av cisternvolymen.

Literskalor medlevereras för: 3.000 och 5.000 liters cisterner, lådformiga såväl som liggande cylindriska. Andra literskalor levereras på begäran.

Användningsområde:

Vid densitet 0,84 (tex eldningsolja l): Cistern diameter eller höjd 900-3.000 mm. Vid vätskor med annan densitet förändras användningsområdet något.

Unitop

| Enhet: | Art.nr | Vikt: |
|-----------|--------|--------|
| Pneumofix | 2120 | 0,6 kg |

Pneumofix

| Tillbehör: | Art.nr | Vikt: |
|------------|--------|--------|
| Pneumofix | 2180 | 0,8 kg |



Technology for Environmental Protection
Measuring. Controlling. Monitoring.