

## Unipoint

### Centralenhet Gasalarm

## Centralenhet för 1 givare

Unipoint är avsedd för DIN-skenemontage och används med givare ur serien Signalpoint. Givare finns för explosiva gaser, giftiga gaser och syrebrist.



Unipoint är en fristående enkanals centralenhet som kan anslutas till valfri givare ur Sensepoints sortiment.

Unipoint finns för givare med 4-20 mA eller mV signal. Den inbyggda displayen visar aktuellt mätvärde, mätområde och larmstatus. Enheten inkluderar tre justerbara larmreläer och ett fellarm.

Unipoint är fullt konfigurerbar och programmeras enkelt via den bakgrundsbelysta displayen och ett enkelt menysystem.

Upp till åtta enheter kan monteras på samma DIN-skena och drivas från samma nät-del.

Användarvänlig:

Tydlig display

Enkel meny

Tydliga knappfunktioner

Enkel installation:

Tunn profil

Tydliga anslutningar

Flexibelt användande:

Fullt konfigurerbar för skala, enheter och kalibrering

Fullt konfigurerbara reläer

Kompatibel med alla Zareba gasgivare

Övrigt:

Ingång för fjärråterställning

Bakgrundsbelyst display

**Honeywell**



Technology for Environmental Protection  
Measuring. Controlling. Monitoring.

# Unipoint

## Centralenhet Gaslarm

### Tekniska Specifikationer:

<b>Allmänt:</b>	DIN-skenemonterad central för en givare för lokal visning av gasfaror detekterade av givare ur Sensepoints sortiment. Passar för inomhusmontage.
<b>Handhavande:</b>	Fyra knappar som används vid konfigurering/kalibrering.
<b>Display:</b>	Bakgrundsbelyst grafisk display som visar status för kanal och system.
<b>Indikering:</b>	Lysdioder för indikering av drift (grön), larm (röd) och fel (gul).
<b>Summer:</b>	63 dBA vid 1 m.
<b>Anslutning:</b>	Lättåtkomliga skruvterminaler av plug-in typ, anpassade till kabelldiameter 0,5-1,5 mm.
<b>IP klass:</b>	Inomhus, IP3x i enlighet med EN60529:1992.
<b>Vikt:</b>	225 g.
<b>Arbetstemperatur:</b>	-10°C till +40°C.
<b>Luftfuktighet:</b>	10 till 90% RH (icke-kondenserande).
<b>Tryck:</b>	90-110 kPa.
<b>Lagring:</b>	-25°C till +60°C, 20 till 80% RH (icke-kondenserande).
<b>Matningsspänning:</b>	24 Vac.
<b>Reläer:</b>	Larm 1 (A1), Larm 2 (A2), Systemfel (F). SPCO / 3A, 240 Vac. latching/non-latching, energized/de-energized, ökande/sjunkande (syrehalt) värde, larmnivå.
<b>Givartyper:</b>	mV - 3-tråds Sensepoint för explosiv gas. mA - 2-tråds Sensepoint för giftig gas eller syrehalt. mA - 3-tråds Sensepoint Plus/Sensepoint Pro.
<b>EMC/RFI:</b>	EN50270
<b>Övrigt:</b>	CE, TÜV
<b>Art.nr</b>	2306B1000 (mA)
<b>Art.nr</b>	2306B2000 (mV)