

GasAlert MicroClip X3

Multigasdetektor

H₂S • CO • O₂ • LEL

Flera gaser på enklast möjliga sätt

- Avancerad teknik för tillförlitlig batterikapacitet
- Reflex™-teknik för säker sensorkänslighet
- Kompakt, lätt och enkel att använda – kräver ingen expertis
- Blinkande grön IntelliFlash™-lampa för snabb översikt
- Tre års garanti

Med dessa fördelar är det inte konstigt att GasAlertMicroClip är den mest populära multigasdetektorn i världen. Detektorn fungerar som din trogna följeslagare i farliga miljöer och håller dig säker utan att belasta dig för mycket.

Den är också den enda multigasdetektorn med IP68-klassning, vilket ger ett oöverträffat skydd mot vatten: upp till 45 minuter på 1,2 meters djup. Du kan vara säker att detektorn klarar sig även i mycket krävande förhållanden.

GasAlertMicroClip X3 har förlängd batterilivslängd (18 timmar), enknappshandtering och Honeywells kända kvalitet.

GasAlertMicroClip X3 har tre års garanti och en ny syresensor som utökar den totala förväntade livslängden till fem år.



Technology for Environmental Protection
Measuring. Controlling. Monitoring.

GasAlert MicroClip X3

Multigasdetektor

Tekniska Specifikationer:

Storlek: 11,3 x 6,0 x 3,2 cm.

Vikt: 179 g.

Temperatur: -20 till +50°C.

Luftfuktighet: 0 % - 95 % RH (ickekonserverande).

Larm: Ljus-, vibrator- och ljudlarm (95 dB). Låg, hög, STEL, TWA, OL (överskridningslarm).

Tester: Ljud- och ljuslarm vid aktivering, sensorer, batteri och kretsar (kontinuerliga).

Normal batterilivslängd: 18 timmar; laddas på mindre än 6 timmar.

OBS! Cirka 20 % kapacitetsförlust efter 500 laddningscykler är normalt med litiumbatterier. Mer information finns i handboken.

Alternativ:

Kontrolljud

Ställ in KTV-intervall

Sensor på/av

Kontinuerliga larm

Säkerhetsläge

Tyst läge

Kalibreringslås

Automatisk nollställning vid start

Automatisk O₂-kalibrering vid start

Ställ in funktionstestintervall

Forcera funktionstest efter funktionstestdatum

IntelliFlash™-intervall

Mätning av brännbara gaser
(% LEL eller volym-% metan)

Kalibreringsgashalt som väljs av användaren

Forcera kalibrering efter kalibreringsdatum

Låglarmbekräftelse

Språkval

Ställ in startmeddelande

Klassificeringar: IP68 – upp till 45 minuter vid 1,2 m.
EMI/RFI: Uppfyller kraven i direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet.

Certifieringar och godkännanden:

 Klass I, Div. 1, Gr. A, B, C, D

ATEX:  II 1 G

Ex ia IIC T4 Ga

IECEX: Ex ia IIC T4 Ga

 European Conformity

 KTL (certifiering pågår)

Garanti: Tre års garanti, inklusive sensorer

OBS! Vid normal driftstemperatur på -20 °C till 50 °C är batteriet garanterat att ha 12 timmars drifttid under garantiperioden.

Förväntad livslängd: Fem år

OBS! Sensorer innehåller inte förbrukningsmaterial och detektorn uppnår vanligtvis den förväntade livslängden om den används enligt anvisningarna i användarmanualen. Märk att förgiftade sensorer inte omfattas av garantin.

Sensorspecifikationer:

Gas	Mätområde	Upplösning
H ₂ S	0-100 ppm	1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O ₂	0-30,0%	0,1%
Brännbara gaser	0-100% LEL 0-5,0 vol-%	1% 0,1%

Sensoreernas larmgränser kan justeras av användaren. Larmgränser visas automatiskt när instrumentet startas.