

VA-ALERT W

Trådlöst nivåarm för avloppstankar

- Låg installationskostnad
- Enkel installation
- Inbyggt relä för extra larm



VA-ALERT W är ett fulltankalarm för slutna avloppstankar.

Enheten är baserad på växelströmsteknik vilket minimerar risken för korrosion på givarelektroderna.

Larmet har en mycket säker funktion eftersom det helt saknar rörliga delar

Larmet som arbetar konduktivt är avsett för avloppsvatten eller andra elektriskt ledande vätskor. Alarm ges när givarens båda elektroder omges av vätskan.

Alarmenheten monteras i ett lämpligt skyddat utrymme. Givaren monteras i tanken i avsett monteringshål eller 1"-muff.

Kommunikation mellan alarmenhet och givare sker trådlöst via radio på 433 Mhz bandet. Sändarenheten drivs av 2 st AA-batterier med en förväntad livslängd på mer än ett år. När batterierna börjar bli svaga avges signal på mottagarenhet.

Inbyggt relä för extern larmutgång med en potentialfri utgång för anslutning av larmlampa, externt larm etc.



Technology for Environmental Protection
Measuring. Controlling. Monitoring.

VA-ALERT W

Trådlöst nivåarm för avloppstankar

Tekniska Specifikationer:

VA-ALERT W/(R) - Larmenhet - Mottagare

Strömförsörjning:	12 V Batterieliminators alt 12 VAC-trafo.
Temperaturområde:	0 – 40 °C (vid drift) -25 – +40 °C (vid lagring)
Reläkontakt:	Växlande potentialfri Um 75 VDC, Im 2 A
Radiofrekvens mottagare:	433 Mhz (fria bandet)
Kapslingsklass:	IP 42
Mått:	62 x 112 x 32 mm (BxHxD)
Vikt:	85 g

VA-ALERT W/(T) - Larmenhet - Sändare

Mätprincip:	Konduktiv
Strömförsörjning:	2 st AA-batterier av Alkaline typ.
Radiofrekvens sändare:	433 Mhz (fria bandet)
Mått:	ø 50 x 110 mm (diam x L)
Vikt:	130 g
Temperaturområde:	-15 – +40 °C (vid lagring)
Kapslingsklass:	IP 65

Utföranden

VA-ALERT W 1375

Alarmapparat och VA-givare, kabellängd 2 m inkl batteri.
Artikelnummer: 1375 RSK-nummer: 5619967

Afriso Ema AB 250222

Tillval



SMS-alarm

GSM-uppringare för larmöverföring

Art.nr 1324