

GasAlertQuattro

Multigasdetektor

Visuell kontroll, enkelt och säkert.

- Tålig och pålitlig
- För fyra gaser
- Flexibla strömförsörjningsalternativ



Den tåliga och pålitliga detektorn GasAlertQuattro för fyra gaser har många funktioner och enkel enknappshantering.

GasAlertQuattro har flexibla strömförsörjningsalternativ och är därför alltid redo.

Den grafiska skärmen visar lättidentifierade symboler för driftinformation, t.ex. status för funktionstest och kalibrering, som förenklar kontroll direkt på platsen. IntelliFlash ger löpande bekräftelse på att detektorn fungerar felfritt.

GasAlertQuattro passar för en rad olika användningsområden i industrin, inklusive slutna utrymmen. GasAlertQuattro är fullständigt kompatibel med BW MicroDock II-systemet för automatisk testning och kalibrering.

- Gaskoncentrationerna visas löpande i realtid på LCD-skärmen
- En kompakt och lätt design gör att den är bekväm att bära
- Enkel, automatisk kalibrering, kompatibel med BW MicroDock II-system för automatisk test- och kalibreringsstation

• Alla funktioner kontrolleras vid start genom självtest av sensorer, batteristatus och kretsar, ljud- och ljuslarm och löpande test av sensorerna

- Ljusstarka larmlampor i vidvinkelglas
- Inbyggt, stötsäkert skal

Ytterligare funktioner i GasAlert-Quattro:

- Drivs med en utbytbar, laddningsbar batterisats eller med 3 AA-batterier
- Enknappsdrift och användarvänligt gränssnitt minimerar behovet av utbildning
- Omfattande kapacitet för data- och händelseloggning
- IntelliFlash bekräftar felfri drift för både användare och arbetsledare från upp till 6 m
- Förbättrad tålighet mot branchens allmänt förekommande tvärkänsliga gaser som metanol och etanol (CO- och H₂S-sensorer)
- Flera språkval: engelska, franska, tyska, spanska och portugisiska
- Bevisad bästa effekt med Surecell-sensorer, även i de tuffaste miljöer.



GasAlertQuattro

Multigasdetektor

Tekniska Specifikationer:

Storlek:	13,0 x 8,1 x 4,7 cm.	
Vikt:	316 g (med laddningsbar batterisats), 338 g (med alkaliska batterier).	
Temperatur:	-20 till +50°C.	
Luftfuktighet:	10 % - 100 % RH (ickekondenserande).	
Larm:	Ljuslarm (sex röda dioder) vibratorlarm och ljudlarm (95 dB). Låg, hög, KTV, NGV, OL (överskridningslarm).	
Tester:	Felkontroll av sensor, kretsar, batteri, samt ljud- och ljuslarm vid aktivering, batteri (löpande), sensor (löpande).	
Pump:	Kompatibel med motordriven provtagningspump.	
Batterilivslängd:	Alkaliska AA: 14 timmar +20 till 50°C). Laddningsbart: 20 timmar +20 till 50°C). 18 timmar -20 till 0°C).	
Alternativ:	Kontrolljus Sensor på/av Kontinuerliga larm Säkerhetsläge Forcera kalibrering Autonollställning vid start Mätning av brännbara gaser (% LEL eller vol-% metan Kalibreringsgaskoncentration kan ställas in av användaren	Ställ in KTV-intervall Forcera funktionstest Språkval (fem) Inställbart startmeddelande Dataloggintervall Vippskärm
Klassificeringar:	EMI/RFI: Uppfyller kraven i EMC-direktiv 2004/108/EC. IP66/IP67	
Certifieringar och godkännanden:	Klass I, Div. 1, Gr. A, B, C, D ATEX: X g II 1 G Ga Ex ia IIC T4 IECEX: Ga Ex ia IIC T4 BR-Exia IIC T4	
Garanti:	2 års fullständig garanti för alla sensorer	