

GasAlert MicroClip XT

Multigasdetektor

H₂S • CO • O₂ • LEL

Flera gaser på enklast möjliga sätt

- Mångsidighet för flera gaser
- Mycket tunn och lätt
- Mycket låg ägarkostnad



Den lilla och kompakta Gas AlertMicroClip ger ett ekonomiskt skydd mot atmosfäriska risker.

Denna multigasdetektor med enknappshantering är enkel att använda och minskar tiden som går åt till att utbilda användaren. Nu med inbyggd IntelliFlash™

GasAlertMicroClip är fullt kompatibel med BW MicroDock

- Gaskoncentrationerna visas löpande i realtid på LCD-displayen
- En kompakt och lätt design gör att den är bekväm att bära
- Vattentät
- Enkel, automatisk kalibrering, kompatibel med BW MicroDock II system för automatisk test- och kalibreringsstation
- Alla funktioner kontrolleras vid start genom självtest av sensorer, batteri-status och kretsar, samt ljud- och ljus larm
- Ljusstarka larmlampor i vidvinkelglas
- IntelliFlash™

Ytterligare funktioner i GasAlert MicroClip:

- Intrångssäker, enknappshanterad
- Kompatibel med motordriven fjärr provtagningspump
- Utrustad med internt vibratorlarm för bullriga miljöer
- Drivs med litiumbatteri
- Flera språkval: engelska, franska, tyska, spanska och portugisiska
- Bekväm hantering av fordonsparker med Soft Tools



Technology for Environmental Protection
Measuring. Controlling. Monitoring.

GasAlert MicroClip XT

Multigasdetektor

Tekniska Specifikationer:

Storlek: 10,8 x 6,0 x 2,7 cm.

Vikt: 160 g.

Temperatur: -20 till +58°C.

Luftfuktighet: 0 % - 95 % RH (ickekondenserande).

Larm: Ljus-, vibrator- och ljudlarm (95 dB). Låg, hög, KTW, NGV, OL (överskridningslarm).

Tester: Ljud- och ljuslarm vid aktivering, sensorer, batteri och kretsar (kontinuerliga).

Pump: Kompatibel med motordriven provtagningspump.

Normal batterilivslängd: 10 timmar (normalt), laddas på mindre än 4 timmar.

Alternativ:

Kontrollljud

Ställ in KTV-intervall

Sensor på/av

Kontinuerliga larm

Säkerhetsläge

Tyst läge

Kalibreringslås

Autonollställning vid start

Automatisk syrekalibrering vid start

Ställ in funktionstestintervall

Mätning av brännbara gaser (% LEL eller % per volym metan)

Kalibreringshalt som väljs av användaren

Forcera funktionstest efter funktionstestdatum

Forcera kalibrering efter kalibreringsdatum

Låglarmbekräftelse

Språkval (5)

Ställ in startmeddelande

Klassificeringar: EMI/RFI: Uppfyller kraven i EMC-direktiv 89/336/EEC. IP 65/67.

Certifieringar och godkännanden:

n Klass I, Div. 1, Gr. A, B, C, D

American Bureau of Shipping

ATEX: X g II 1 G T4

Ex ia IIC T4

IECEX: Ex ia IIC T4

X: Uppfyller EU:s krav

Garanti: 2 års komplett garanti, inklusive alla sensorer

Sensorspecifikationer:

Gas	Mätområde	Upplösning
H ₂ S	0-100 ppm	1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O ₂	0-30,0%	0,1%
Brännbara gaser	0-100% LEL 0-5,0 vol-%	1% 0,1%

Sensoreernas larmgränser kan justeras av användaren.

Larmgränser visas automatiskt när instrumentet startas.