

Reservdelar och utbytbara sensorer



MC2-SS/MC2-SS-K1

Reserfskärnfilter

Se till att du alltid kan läsa av gasdetektorn korrekt genom att byta skärnfilter när det behövs. Sensorskärnfilteret förhindrar att smuts och damm kan tränga in i sensorn. Efter användning kan sensorskärnen bli kladdig så att avläsningen av gasdetektorn blir sämre.



SR-TOX-MC-DUM/SR-DUMM1/SR-W-MC-DUM

Blindsensorer

Om multigasdetektorn har konfigurerats för övervakning av mindre än fyra gaser kan de här blindsensorerna fylla upp de tomma platserna.



Reserfsensorer

Det finns reserfsensorer för alla kompatibla gaser

Det finns reserfsensorer för alla kompatibla gaser. Reserfsensorer för detektering av H₂S, CO, O₂ och brännbara gaser gör underhållet lättare.

Europeiska huvudkontor

4 Stinsford Road
Nuffield Industrial Estate
Poole, Dorset BH17 0RZ
Storbritannien
tel +44 (0) 1295.700.300
fax +44 (0) 1295.700.301

www.gasmonitors.com

Europa
Frankrike
Tyskland
Mellanöstern
USA

+44 (0) 1295.700.300
+33 (0) 442.98.17.70
+49 (0) 2137.17.6522
+971.4.4505852
1.888.749.8878

bwesales@gasmonitors.com

Latinamerika
Sydostasien
Kina
Australien
Övriga länder

+55.11.3475.1873
+65.6580.3468
+86.10.6786.7305
+61.3.9464.2770
+1.403.248.9226



GasAlert MicroClip XT

Den lilla och kompakta GasAlertMicroClip XT ger ett ekonomiskt skydd mot atmosfäriska risker. Tack vare IntelliFlash™ ger den här multigasdetektorn löpande visuell bekräftelse på att detektorn fungerar felfritt. Enknappshantering gör enheten enkel att använda och minskar tiden som går åt till att utbilda användaren. GasAlertMicroClip XT är fullt kompatibel med BW MicroDock II-system för automatisk test och kalibrering.

Bärutrustning



GA-NS-1

Halsrem med säkerhetsspärr

Bär detektorn nära andningszonen utan att dina rörelser hindras. Om remmen skulle fastna lossnar säkerhetsspärren från halsremmen.



GA-LY-1

Kort rem

Den korta remmen (15,2 cm) underlättar festsättning av gasdetektorn på dina kläder eller på din personliga skyddsutrustning. Den mindre öglan kan fästas på knappar eller andra fästen.



GA-ES-1

Bärrem

Den 1,2 m långa bärremmen fästs enkelt i detektorn.



GA-CH-2

Bröstsele

Bär detektorn säkert vid bröstet och nära andningszonen. Med bröstselen störs inte dina rörelser. Selen fästs runt användarens axlar och bröstkorg.



MC-CK-DL

Sats för slutna utrymmen till GasAlertMicroClip XT

Deluxe-satsen för slutna utrymmen levereras med följande utrustning: bärväska i läder, IR-anslutningssats, 0,5 LPM-regulator, 1 m kalibreringsslang med snabbkontakt, 3 m provtagningsslang med snabbkontakt, provtagnings-sond och stöttålig bärväska med fickor på insidan av locket och skumlinlägg. Detektor och kalibreringsgas säljs separat.



MC-CK-CC

Stöttålig bärväska till GasAlertMicroClip XT

Bekväm hantering med den hållbara, kompakta bärväskan för gasdetektorn och allt annat som du behöver för säker provtagning i slutna utrymmen.



MC2-LC-1

Bärväska i läder till GasAlertMicroClip XT

Skydda detektorn mot damm och smuts med den här bärväskan i läder.

Strömförsörjningsalternativ



GA-PA-1-XX

Strömadapter

Se till att din detektor är laddad och klar för användning med strömadaptern. Anslut bara detektorn i laddnings- och IR-kommunikationsporten och vänta tills batteriikonen på skärmen visar att batteriet är fulladdat. Levereras med detektorn. Specificera stiftkontakt/region (-XX): USA (ingen), Storbritannien (-UK), Europa (-EU), Kina/Australien (-CN).



GA-VPA-1

Biladapter

Enkel laddning av detektorn var du än befinner dig med hjälp av en bilströmadapter som kopplas till bilens cigarettändare. Endast för 12 V. Anslut bara detektorn eller batteriet till laddnings- och IR-kommunikationsporten och vänta tills batteriikonen på skärmen visar att batteriet är fulladdat och lysdioden på batteriet lyser grönt.



GA-PA-3

Strömadapter med DirectWIRE

Anslut direkt till 12 eller 24 V ström tack vare 12-24 vlikströmadaptern med DirectWIRE-teknik. Anslut bara detektorn eller batteriet till laddnings- och IR-kommunikationsporten och vänta tills batteriikonen på skärmen visar att batteriet är fulladdat och lysdioden på batteriet lyser grönt.



MC2-C01-MC5

Multiladdare

Ladda fem detektorer (eller batterier) samtidigt med multiladdaren. Sätt bara in detektorerna eller batterierna i laddaren och vänta tills batteriikonen på skärmen visar att batteriet är fulladdat och lysdioden på batteriet lyser grönt.



GA-PA-1-MC5

Multiadapter

Ladda fem detektorer (eller batterier) samtidigt med multiströmadaptern. Anslut bara detektorn eller batteriet till laddnings- och IR-kommunikationsporten och vänta tills batteriikonen på skärmen visar att batteriet är fulladdat och lysdioden på batteriet lyser grönt.

Tillbehör för dataloggning



GA-USB1-IR

IR Anslutningssats

Med IR-anslutningssatsen ansluts enkelt alla laddnings- och IR-kommunikationsportar för datahämtning och åtkomst till inställningar av instrument.



Fleet Management

Fleet Manager II

Med Fleet Manager II kan användarna hämta information direkt från GasAlertMicroClip XT eller MicroDock II. Datalogring och analys hanteras på enklaste sätt.

Tillbehör för provtagning



MC-AF-K1/MC-AF-1/MC-SS-AF-K1

Reservfiltersats

Enkelt att byta på plats för att skydda det inre filtret.



MC-TC-1

Testkåpa och slang

Enkel leverans av gas till sensorportarna vid fjärrprovtagning, kalibrering eller funktionstest med testkåpa och slang. Testkåpan levereras med en 0,3 m slang.



MC-AS01

Manuell aspiratorpump

För fjärrprovtagning: komplett med sond, slang, aspiratorpump och adapterkåpa.



D4-WT-1

Hydrofobiskt reservfilter

Det hydrofobiska reservfiltret kan enkelt sättas in i GasAlertMicroClip XT för att undvika att fukt tränger in i detektorn.

Finns i satser om 5, 50 eller 100.



HOSE 1-10/2-10/1-20/2-20/1-65/2-65

Provtagnings slang

Samla in prover på säkert avstånd med den här provtagnings slangen. Du kan koppla provtagnings slangen till en manuell aspiratorpump eller en motoriserad provtagningspump som är ansluten till detektorn.



GA-PROB1-1

Provtagnings sond

Provtagnings sonden (0,3 m) är idealisk för mycket noggranna provtagningar eller provtagningar vid svåråtkomliga ställen. Partikelfiltren och den hydrofobiska barriären förhindrar att fukt och skräp kommer in i detektorn.



G4-PROB-FIL-K1

Filter och reservpackningar till GA-PROB1-1

Hydrofobiska reservfilter (1,0um), extra partikelfilter och packningar till provtagnings sonden för att undvika att fukt och partiklar tränger in i detektorn.

TILLBEHÖR TILL GASALERTMICROCLIP XT