

## MT-Profil / Unimes

### Flottörmätare

## Mätare med flottör

För tankar och cisterner.



**MT-PROFIL** är steglöst inställbar för i första hand lådformiga cisterner med tankhöjd upp till 2.500 mm.

För direkt cisternmontering R 1½”.

Den vändbara skalan anger på ena sidan fyllningshöjd från 0-150 cm och på den andra sidan från 0-250 cm.

Efter inställning av önskad skala för aktuell cistern kan frontglaset lätt limmas med kontaktlim eller annat lämpligt lim så att den blir gastät.

**UNIMES** är en universell innehållsmätare för tankar av alla former, som kan justeras för fullt utslag mellan cisternhöjderna 900 mm till 2.000 mm. Mätaren monteras i en 1½” eller 2” anslutning på tankens ovansida. Mätaren visar innehållet i procent av tankens höjd.

Drag ut flottören ur mätarhuset så långt att avståndet från mitten av flottören till ovankanten på mätarhusets gänga motsvarar cisternhöjden inklusive anslutningsmuffens höjd.

Med hjälp av en skruvmejsel justeras sedan skruven på mätarhusets undersida tills visaren står på ”0”. Mätaren är nu inställd för den aktuella cisternhöjden.

#### MT-Profil

Art nr.: Vikt: RSK nummer:  
2102 0,2 kg RSK 5632685

#### Unimes

Art nr.: Vikt:  
2110 0,25 kg



Technology for Environmental Protection  
Measuring. Controlling. Monitoring.

# MT-Profil / Unimes

## *Flottörmätare*

### Tekniska Specifikationer:

#### *MT-Profil*

**Mäthöjd:** 0 - 2500 mm

**Skala:** 0 - 150 cm  
0 - 250 cm

**Anslutning:** R 1½"

**Ø flottör:** 41 mm

**Material hus:** ABS

**Material flottör:** PE-HD

#### *Unimes*

**Mäthöjd:** 0 - 2000 mm

**Skala:** 0 - 100%

**Anslutning:** R 1½" och 2"

**Ø flottör:** 43 mm

**Material hus:** ABS

**Material flottör:** PE-HD