

# Läcksökare

## GSP 3

### Läcksökare med flexibel sond

GSP 3 används för att hitta småläckor på gasledningar. Den flexibla sonden gör det enklare att komma åt på svårtillgängliga ställen.



#### GSP 3

Bärbar läcksökare av enklare modell. Instrumentet reagerar på alla brännbara gaser tex. metan, propan, gasol mm. Ett tickande ljud anger gasnivån, frekvensen ökar med ökande koncentration. Drivs med två st AA batterier. Instrumentet stänger automatiskt av sig efter 5 minuter.

**Sensorprincip:** Halvledare.

**Mätområde:** 0 till 2000 ppm (Metan).

**Känslighet:** 50 ppm (Metan).

**Visning:** Lysdioder 3 st.

**Aukustiskt larm:** Piezo-signal.

**Strömförsörjning:** 2 x 1,5 V Alkaline (AA).

**Drifttid:** Ca 10 timmar.

**Automatisk avstängning:** 4 minuter.

**Driftstemperatur:** 0°C / 40°C.

**Lagringstemperatur:** -5°C / +40°C.  
20/80% r.h.

**Mått:**  
60 mm (B) x 124 mm (H) x 30 mm (D).

**Flexsond:** 295 mm inkl sensor.

**Vikt:** 160 g (med batteri)

TÜV-godkänd 



Technology for Environmental Protection  
Measuring. Controlling. Monitoring.

# Läcksökare

## GSP 3

### GSP 3:

<b>Sensorprincip:</b>	Halvledare.
<b>Mätområde:</b>	0 till 2000 ppm (Metan).
<b>Känslighet:</b>	50 ppm (Metan).
<b>Visning:</b>	Lysdioder 3 st.
<b>Aukustiskt larm:</b>	Piezo-signal.
<b>Strömförsörjning:</b>	2 x 1,5 V Alkaline (AA).
<b>Drifttid:</b>	Ca 10 timmar.
<b>Automatisk avstängning:</b>	4 minuter.
<b>Driftstemperatur:</b>	0°C / 40°C.
<b>Lagringstemperatur:</b>	-5°C / +40°C. 20/80% r.h.
<b>Mått:</b>	60 mm (B) x 124 mm (H) x 30 mm (D).
<b>Flexsond:</b>	295 mm inkl sensor.
<b>Vikt:</b>	160g (med batteri)
<b>Art.nr</b>	503402