
AFRISO

Nivåvakt NVS-KSS

Sidmonterad



Enkel, priseffektiv och tillförlitlig nivåvakt

Egenskaper:
- Ingen matningsström erfordras
- ”Reedswitch” helt separerad från processidan via magnetisk koppling
- Vätskeberörda delar, flottör i SS316 och gängdel i SS304
- Horisontellt montage via ½” BSP gänga
- Anslutningskontakt för enkel elektrisk anslutning
- Montage i två alternativa lägen beroende av önskad signalfunktion

Användningsområden:
- Vätskor med > 0.7 kg/dm3 i densitet
- Passar nästan alla typer av vätskor
- Okänslig för skumbildning i tanken

Technology for Environmental Protection
Measuring. Controlling. Monitoring.

Afriso Ema AB • Kilvägen 2, 232 37 Arlöv • Tel: 040-92 20 50 • Fax: 040-19 33 58 • info@afriso.se • www.afriso.se

Nivåvakt NVS-KSS

Sidmonterad

Tekniska Specifikationer:

Material: Flottör i SS316 och gängdel i SS304

Brytförmåga: Max 300 VAC/350 VDC, Max 0,5 A AC eller 0,7A DC, Max 50 W (70 VA)

Temperatur: -40 till 150 °C


Tryck: Max. 12 bar

Processanslutning: ½" BSP (rörgänga)


Kapslingsklass: IP 65 Kontakttyp: SPST, funktion slutande eller brytande väljes genom montageriktning

Typbeteckning: NVS-KSS

Måttritning:



Kontaktfunktion (Flottör i öppet läge)



Afriso EMA AB 190916