

## BW Clip 4

### Multigasdetektor

H<sub>2</sub>S • CO • O<sub>2</sub> • LEL

## Enkel underhållsfri gasdetektor

- 2 år kontinuerlig drift. Den är alltid på!
- Enkel enknapps hantering
- Låg ägandekostnad

När du har fullt upp ute på fältet behöver du en gasdetektor som du kan lita på: BW Clip4 gasdetektor för fyra gaser. Bärbar, enkel detektering av fyra gaser som alltid är på. Ingen laddning, inga byten av batterier eller sensorer, inget krångel. Enkel, låg ägarkostnad garanteras av Honeywells åtagande för kvalitet och stöd av ett komplett ekosystem med kompatibla tekniker. När du spänner fast BW Clip4 kan du vara säker på att den alltid är på.

**Alltid på: Kontinuerlig drifttid på två år**  
När BW Clip4 har aktiverats kan du vara säker på att den alltid är på.

Två års kontinuerlig drifttid utan laddning eller byte av batterier.



### Funktioner och fördelar:

#### Enkel att bära

- Tålig, ergonomisk och enkel att bära – belastar inte bäraren
- Kompakt profil – även när du arbetar i trånga utrymmen känns den inte

#### Enkel att använda

- Enkel hantering med en enda knapp tryckning
- Användarvänlig manipulerings säker hantering med bara en knapp
- Intuitiva LCD-ikoner
- Gaskoncentrationer visas i realtid på LCD

#### Enkel överensstämmelse

- Blinkande röda varningslampor varnar arbetare om att detektorn inte har funktionstestats enligt schema
- Alla funktioner kontrolleras dagligen genom självtest av sensorer, batteristatus, kretsar samt ljud- och ljuslarm

#### Enkel att hantera

- Kompatibel med IntelliDoX dockningssystem och instrumenthanteringssystem

#### Enkel att lita på

- Inbyggd stötskyddad väska
- Testad för att hålla under extrema förhållanden



Technology for Environmental Protection  
Measuring. Controlling. Monitoring.

# BW Clip 4

## Multigasdetektor

### Tekniska Specifikationer:

<b>Storlek:</b>	12,0 x 6,8 x 3,2 cm
<b>Vikt:</b>	233 g
<b>Drifttemperatur:</b>	-20 till +50 °C
<b>Luftfuktighet:</b>	5% - 95% rel. luftfuktighet (ickekondenserande)
<b>Larm:</b>	Ljus-, vibrator- och ljudlarm (95 dB); låg, hög, NGV, KTV, OL (över gräns)

**Tester:** Med aktiverade detektorer utförs automatiskt ett internt diagnostiktest var 24:e timme (sensorer, batteri och kretsar).

**Normal batterilivslängd:** Två år, kontinuerlig användning

### Certifieringar och godkännanden:



Klass I, Div 1, Grupp A, B, C, D  
Klass I, Zon 0, Grupp IIC

**ATEX:** II 1G Ex ia IIC T4 Ga

**IECEX:** Ex ia IIC T4 Ga

**CE:** Uppfyller alla tillämpliga europeiska direktiv.

**Garanti:** 2 års komplett garanti, omfattar även sensorer och batteri

### Sensorspecifikationer:

Gas	Normalt mätområde	Upplösning
Svavelväte H <sub>2</sub> S	0-100 ppm	1/0,1 ppm
Kolmonoxid CO	0-1000 ppm	1 ppm
Syre O <sub>2</sub>	0-25% vol.	0,1% vol.
LEL	0 - 100% LEL	1% LEL