

G7 & GOJ

Termistorgivare

Standardgivare för gårdscisterner

Givare för överfyllningsskydd och för elektronisk nivå-övervakning.



Givarens kännande element utgörs av en termistor av PTC-typ. PTC = positiv temperatur koefficient, innebär att termistorn då den genomflyts av en egen-säker ström, ökar sin resistans samtidigt som temperaturen i termistorn stiger.

Eftersom termistorn endast kan uppnå sin högre temperatur då den befinner sig i luft eller gas kan förstärkaren, vilken är ansluten till termistorn, avgöra om termistorn befinner sig i luft, gas eller vätska.

Givaren är designad för användning i Ex-zon.

Termistorgivare med R1/2"-anslutning i mässing med integrerad överfyllnadsskyddskontakt för direkt anslutningen till tankbil.

Längdjustering utföres enkelt genom en smidig teleskopfunktion, justeringslängder typ G7: 125-250 mm och typ GOJ: 125-170 mm.

Givarna är främst avsedda för gårdscisterner / farmartankar och kan användas för utomhuscisterner innehållande bensin, diesel, eldningsolja-1 samt fotogen.

Givarna är ej lämpliga att användas i etanol eller metanol.

Art.nr: 1178 - G7 (Rak)

Vikt: 0,25 kg

Art.nr: 1189 - Goj (Vinklad)

Vikt: 0,2 kg



Technology for Environmental Protection
Measuring. Controlling. Monitoring.