

GPG 01

Termistortestare

Termistortestare för icke farliga områden/potentiellt explosiva atmosfärer

- Intuitiv drift med hjälp av ”steg för steg” - instruktioner
- För alla termistorgivare enligt EN 13616 design B1 (tidigare TRbF 511)
- För vätskor med en flampunkt > 55°C t.ex. eldningsolja, diesel och andra flytande bränslen eller oljor
- PDF-protokoll via QR-kod och appen EuroSoft® Connect



För fulltestning av termistorgivare som inte används i farliga områden/potentiellt explosiva atmosfärer. Såväl uppvärmning som avkylning av termistorgivaren kan mätas. När mätningen är färdig presenteras resultatet i klartext på instrumentets display.

Modernt, robust hölje med högupplöst TFT-färgskärm och folierat tangentbord med fyra knappar och On/off-knapp. En 1,2 m anslutningskabel med anslutningskontakt 903 för att ansluta termistorgivaren som är monterad på toppen. En mini-USB-port för laddaren finns längst ner.

Det elektriska funktionstestet visar uppvärmningstiden i sekunder och påfyllningsläget. När våttest utförs, så visas avstängningstiden i sekunder efter att nedsänkning i vätska indikeras. I slutet av testet så visas hela testresultatet i form av en sammanfattning.

Vid felmeddelanden och fel då ändras displayfärgen till rött och motsvarande text visas. Om enheten inte är det vid användning så stängs den av automatiskt; laddningsfunktionen förblir aktiv.

GPG 01 kan generera en QR-kod. Denna kan läsas in i appen Eurosoft® Connect för att skapa ett digitalt register. Via appen kan protokoll skrivas ut i PDF-format.



Technology for Environmental Protection
Measuring. Controlling. Monitoring.

GPG 01

Termistortestare

Tekniska Specifikationer:

Drifttemperatur:	Omgivning: 0/40 °C - Lagring: -20 / + 50 °C
Driftstid:	Max. 38 timmar
Mått:	B x H x D: 66 x 143 x 37 mm (utan anslutningskabel)
Vikt:	Ungefär 360 g (enhet)
Anslutning:	1,2 m anslutningskabel med kopplingsuttag 903
Spänningsmatning:	Litiumjonbatteri (3,6 V / 1 800 mAh) eller strömförsörjningsenhet (USB)
Display:	TFT-färgskärm, 2,8 " - B x H: 45 x 60 mm
Levereras med:	Instrument med anslutningskontakt 903, USB-strömförsörjningsenhet, mini USB-kabel och en skyddsväska
Art.nr:	46200