

Centralenhet Nano

Automatiskt tank mätsystem (ATM) för bensinstationer

- Ny generation av ATM
- Patenterad multi-drop-teknik
- Kompakt design



OPWs ATM system Nano är en kompakt konsol med ett lättanvänt gränssnitt och möjlighet till fjärravläsning, den möjliggör noggrann lagerövervakning för bränsleställen av alla storlekar. Visar brutto- eller nettokorrigerad tankvolym, svinn, produktvolym och vatten, produktnivå och vattennivå, samt produkttemperatur för individuella tankar.

Nanon kan övervaka upp till 12 givare och 24 sensorer och dess patenterade multi-drop-teknik sänker installationskostnaderna genom minskad kabelkostnad. Konsolen konfigureras via HTML webbgrenssnitt. Det behövs ingen annan hårdvara eller programvara för fjärranslutningar.

Användaren kan schemalägga dagliga, veckovisa och månadsvisa statistiska läckagetester som rapporterar eventuella problem. Nanos automatkalibreringsfunktion (ACR) säkerställer att mätdata jämförs/korrigeras med transaktionsdata.

Nano är designad för bekvämlighet, den ger tillgång till exakta lagerdata. Konsolens stora pekskärm kommunicerar vid inventering, överensstämmelse och leveransstatus samt ger varningar och larm.

Fjärråtkomst tillåter användaren att styra konsolen över internet. Från inledande personalutbildning till akuta stödfunktioner, ger detta många fördelar för det dagliga arbetsflödet. En strömlinjeformad felsökning gör att supportpersonal kan se exakt vad som händer med konsolen i realtid och programuppdateringar kan genomföras på distans, vilket gör Nano till en av de mest användarvänliga tankmätarna i branschen.



Technology for Environmental Protection
Measuring. Controlling. Monitoring.

Centralenhet Nano

Automatiskt tank mätsystem (ATM) för bensinstationer

Tekniska Specifikationer:

Mått:	21 cm (H) x 32,5 cm (B) x 6 cm (D)
Effekt:	120/240 VAC +/- 10%, 50/60 Hz, 30 W
Drifttemperaturområde:	0 °C till 50 °C
Display:	18 cm LCD-färgpekskärm. Grafiskt användargränssnitt
Skrivare:	Extern USB
Standard Larm:	Summer och ljus
Valfria Larm:	Extern Tank Alert (intern relä)
Larm (meddelanden):	E-post, fax, SMS
Nätverksanslutning:	DHCP / statiska adresser RJ-45 för lokala LAN
Kommunikationsportar:	En (1) RS-232 Kommunikationsport En (1) RS-485 kommunikation port En (1) RS-422 kommunikation port En (1) Ethernet-port Två (2) USB-portar Två (2) Interna ingångar Två (2) Interna utgångar

