

Unitel 3000

Pneumatisk nivåmätare

Pneumatisk mätning med handpump

Cisterner med tunn- och tjockolja samt ett flertal andra vätskor.

- Ingen strömförsörjning behövs
- Referenspekare för enkel förbrukningsövervakning
- Nollkorrigering möjlig
- För fjärrmätningar upp till 50 m
- Vattentät upp till 10 m vattenpelare - idealisk för användning i översvämningssfarliga områden
- Lämplig för användning i tankanläggningar fyllda med de nya paraffinbränslena HVO och GTL

För nivåmätning i tankar innehållande eldningsolja EL (DIN 51603-1), dieselbränsle (EN 590), regnvatten, flytande bränslen enligt DIN SPEC 51603-6 och DIN/TS 51603-8 samt biobränsle och biodiesel med upp till 100 % FAME (EN 14214). Denna produkt är därför idealisk för alla ekologiskt uppgraderade eldningsolförbrukande system som använder de nya paraffinbränslena HVO eller GTL som en blandning eller 100 %. Även för användning i områden med översvämningssrisk.

För tankhöjder från 900 till 3 000 mm (beroende på version).

En dubbelskala underlättar mätningar i rektangulära tankar (= linjära tankar) och cylindriska tankar. Indikation i % volym (Unitel) eller % vätskenivå (Unitel för vatten). Plastkapsling för väggmontering.



Unitel 3000

Art.nr	Vikt:
72500	0,4 kg



Technology for Environmental Protection
Measuring. Controlling. Monitoring.

Unitel 3000

Pneumatisk nivåmätare

Tekniska specifikationer:

Medium:	Bränsleolja EL (DIN 51603-1), Diesel (EN 590), Flytande bränslen enligt DIN SPEC 51603-6 och DIN/TS 51603-8, Biobränsle/biodiesel med upp till 100 % FAME (EN 14214) HVO/GTL med upp till 100 %, Vatten
Mätområde (tankhöjd):	Bränsleolja: 0/3 000 mm Vatten: 0/2 500 mm
Mätnoggrannhet:	± 3 % av fullt skalutslag
Drifttemperaturområde:	Omgivning: -5/+55 °C Förvaring: -5/+55 °C
Skala (visade värden):	Dubbel skala 0/100 % volym utvändigt för rektangulära tankar, inuti för cylindriska tankar
Kapsling:	Gjord av slagresistent plast med integrerad handpump. 145 x 135 x 65 mm (B x H x D), 0,4 kg.
Leveransens omfattning:	Nivåmätare Anslutningssats med skruvar

