

LeakFox R

Läckagedetekteringssystem

Testutrustning för 5-årsbesiktning på oljeavskiljare

- Uppfyller kraven enligt SPTs metodhandbok
- Portabel



Enligt SS-EN 858 skall avskiljaranläggningar genomgå besiktning med ett intervall på max 5 år. Vid denna besiktning skall kontroll av drift & skötsel, funktion, täthet och utformning av anläggningen kontrolleras.

SS-EN 858 beskriver vad som skall kontrolleras men inte hur. Därför har vårt läckagedetekteringssystem utvecklats efter kraven i SPTs metodhandbok för olje- och sedimentavskiljare, där täthetsprovning finns specificerad.

LeakFox R är vår nya förenklade, portabla system för täthetsprovning som innehåller radarnivågivare, stativ, modem och 5 meter kabel. Utrustningen drivs med USB och mätdata visas direkt på datorskärm eller uppkopplad bluetooth-enhet.

Givarkabeln är som standard 5 meter. Förlängningskabel med vattentäta snabbkontakter kan beställas för längre kabellängder.

Loggning startas enkelt i nedladdningsbart program som heter Eview 2. Efter utförd mätning kan mätvärden och grafer sparas lokalt.

Art.nr: 1348



Technology for Environmental Protection
Measuring. Controlling. Monitoring.

LeakFox R

Läckagedetekteringssystem

Tekniska specifikationer:

Givare PiloTREK W-200

80 GHz (W-band) radar

Mätosäkerhet: ± 1 mm

Repetierbarhet: $\pm 0,5$ mm

Upplösning: 0,1 mm

Temperaturområde: -40 - +80 °C

Material: PP kapsling

Modem SAT 5042MK

Interface mellan givare och PC

Galvaniskt isolerad

Anslutning: USB 1.1 B

Temperaturområde: -25 - +55 °C

Material: Polystyren kapsling

Stativ BT 160

Arbets höjd: 97 - 160 cm

Vikt ca: 4,1 kg