

IntelliDox

Automatiserat instrumenthanteringssystem

Få ut mer av din gasdetektor

- Snabbare bump-test
- Flexibel konfiguration

IntelliDox är ett automatiserat instrumenthanteringssystem för Honeywell BW-seriens gasdetektorer, som skapar en ny nivå av effektivitet, flexibilitet och tillförlitlighet i arbetet med gasdetektering. Kombinationen av smarta dockningsmoduler och programvaran Safety Suite 2.0 ger dig ökad produktivitet, säker hantering och förenklad administration – samtidigt som du enkelt kan konfigurera och underhålla kompatibla detektorer för att möta förändrade krav.

Funktioner och fördelar

- Gör en funktionstest utan spårning, skickar e-meddelanden och underlättar för registreringar vid användande.
- Utför det snabbaste funktionstestet i branschen för ökad tillgänglighet. Inget slöseri av kalibreringsgas.
- Möjliggör ändringar av larmnivåer och andra inställningar snabbt och enkelt vid bump-test.

Snabb specifikation

- Enkel installation via nätverk eller en USB-enhet - inga verktyg krävs
- Kan utökas till fem dockningsmoduler som kan arbeta självständigt med delning av ström, nätverksanslutning och kalibreringsgas
- Enkel dataöverföring - via Ethernet eller USB - från dockningsmodul till dator.

Kompatibel med:

BW MicroClip-serien
BW Clip4
BW Ultra
BW MaxXTII
BW Clip-serien
BW Solo
BW Flex
BW Icon



Technology for Environmental Protection
Measuring. Controlling. Monitoring.

IntelliDox

Automatiserat instrument ledningssystem

Tekniska Specifikationer:

Storlek (BxHxD)	13.8 x 36.2 x 10.9 cm (individuell dockningsmodul)
Vikt	1,91 kg
Strömförsörjning	12 V / 8.33A ITE
Realtidsklocka	Ger tid och datumstämpel
Kommunikationsmetod	Tvåvägs infraröd kommunikation mellan dockningsmodul och detektor
Externt gränssnitt	1 USB-port 1 Ethernet-port
Menynavigering	Justera bildskärmsinställningarna Ställ in tid och datum Konfigurera gasinloppen Granska IntelliDox modul Lösenordsskydd (om den är aktiverad)
Automatiska tester	FastBump: i 10 sekunder Standard bump: i 40 sekunder
Datalagring	2 GB internminne
Pump	Oberoende pump i varje IntelliDox modul Flödes hastighet: 350 ml / min
Instrumentet hanteringssystem	Safety Suite 2.0
Certifieringar:	Den här enheten överensstämmer med EMC-direktivet 2004/108 / EG och lågspänningsdirektivet 2006/95 / EG
Garanti:	Två års garanti